



浪潮英信服务器NF5280M4

全新数据中心和业务应用优化的双路2U高端机架式服务器

产品定位

浪潮英信NF5280M4是专为全新数据中心及全新开业应用优化的旗舰2U双路机架高端产品，保持了浪潮服务器一贯的高品质、高可靠表现，同时具有同类产品中最高的性能、理想的扩展能力及良好的管理特性，在有限的空间内完美展现了高效、可靠、智能、高扩展特性。

目标用户

追求高性能、高扩展性、对服务器有苛刻要求的大型行业、企业、高端政府客户



NF5280M4

产品特性

高效智能，弹性扩展，为全新应用优化

- 全新智能计算加速技术，根据应用需求智能调节，进行优化。
- 采用最新的内存技术，更高密度、更大容量为企业虚拟化和业务处理提供更好的性能。
- 最新的硬盘接口技术，消除存储瓶颈，大幅提升存储性能。
- 可提供灵活、弹性的I/O功能，支持浪潮FLOM技术，实现极速网络I/O，用户根据应用的网络带宽需求，进行自由扩展，实现网络性能飞跃。
- 在2U机箱狭小空间内可提供6个标准高速PCI-E 3.0扩展槽和1个专用PCI-E扩展槽，支持多达4个全长全高卡，满足高端客户对系统功能和性能的需求。

绿色节能，安全可靠，为全新数据中心优化

- 浪潮最新优化的系统环境动态感知和调控技术，可通过精确设置在系统内部的多个温度传感器，实时传递服务器内部温度信息，并对设备内的热插拔冗余风扇动态调节，配合先进的风冷系统实现最佳工作环境，保障系统稳定运行。
- 采用业内最优的元器件，配合高效电源设计，可比其他方案节能多达20%。浪潮供货管理技术可帮助用户对系统功耗，进行精确的实时监测和控制，进一步提高整体IT架构的能效表现。
- 同时支持最新可信加密技术，保护客户数据安全。

易维护，易管理，提高工作效率

- 内嵌服务器智能管理芯片，可实现完整的IPMI 2.0远程系统监控、远程KVM、虚拟媒体等各种管理功能。
- 可支持内嵌大容量闪存，内载浪潮睿捷服务器管理套件v5.2版，可极大简化用户的设备部署、管理和维护工作。
- 为简化数据中心环境下的设备管理，将推出浪潮外置式可视化管理模块，配合浪潮光路诊断功能，管理人员可快速确定需维护的设备，大大减小管理员的工作压力，提供工作效率。

应用举例

- 对性能有很高要求的大型政府、企业的数据库及核心业务软件
- 对内存和磁盘扩展、网络I/O能力有很高要求的各种网络服务器
- 追求超高性能的高性能集群，如渲染作业、制造业CAD、CAE等

浪潮英信服务器NF5280M4

全新数据中心和业务应用优化的双路2U高端机架式服务器

产品规格表

型号	NF5280M4
处理器	支持2个英特尔®至强®E5-2600V3
内存	24个内存插槽，最高支持DDR4-2133内存，最大可扩展1536GB内存（当使用单条容量64GB的内存时） 支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能
硬盘控制器	可选8通道SAS 6Gb及12Gb磁盘控制器
RAID	标配SAS磁盘控制器支持RAID 0/1/10，通过可选组件可升级支持RAID 5,50 可选扩展支持RAID 0/1/5/6/10/50/60的、具备缓存的高性能SAS RAID控制器并可扩展缓存保护电池
存储	前置： 最大支持25个前置2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态硬盘， 标配可支持2.5寸*8/2.5寸*16/2.5寸*24个； 最大支持12块前置3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态硬盘， 标配可支持3.5寸*4/3.5寸*8/3.5寸*12个 后置： 可支持4个后置2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态硬盘
I/O扩展槽	最大支持6个PCI-E3.0插槽，支持4个全长全高
集成I/O端口	后置：2个USB 3.0接口、1个VGA接口 前置：1个USB 3.0接口、1个VGA接口 内置：2个USB 3.0接口、1个内置串口
网络控制器	集成2个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另外可支持浪潮FLOM技术，选择集成双千兆、双万兆等多种配置
电源	高效冗余热插拔电源；标配白金级，可选钛金级，支持PMbus功能，实现Node Manager 3.0功能；可选热插拔单电
显卡	集成带16MB显存的显示控制器
光驱	可选配置USB接口的外置DVD-RW光驱
内置闪存	可内置大容量闪存

管理功能	集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 支持浪潮最新睿捷服务器管理套件 支持外置式可视化管理模块，提供本地可视化系统监控和故障诊断功能
支持操作系统	Windows 2012R2、Windows 2012、Windows 2008R2 64Bit、VMware 5.5、Citrix 6.2 64Bit、Solaris 11、SuSE Linux Enterprise Server 11 SP 64Bit 等 不同配置下操作系统支持能力不同，详情请咨询浪潮公司
OS官方认证	Windows 2012R2 & 2012 Windows 2008R2 VMware 5.5 Citrix 6.2 Solaris 11
工作环境温度	10°C~35°C 支持高温的配置为5°C~45°C，详情请咨询浪潮公司
电源电压	110~240V
国际认证	CCC、FC、CE、UL
机箱	W(宽)447mm；H(高)87mm；D(深)720mm
参考重量	25kg

浪潮电子信息产业股份有限公司

技术支持与服务热线：400-860-0011 或 800-860-0011 或 0531-88546554

网址：www.inspur.com 购买咨询热线：400-860-6708 或 800-860-6708 或 0531-88933376